


INDOOR ALUMINIUM

Dual



Apparecchio per installazione a parete ad emissione diretta e indiretta finalizzato all'impiego di sorgenti alogene. Corpo in alluminio estruso con verniciatura ad alta resistenza. Vetri di protezione temperati e serigrafati per le diverse emissioni luminose.

Direct and indirect emission type item for wall installation for use with halogen sources. Extruded aluminium body with high-resistance paint. Hardened protection glass, silk-screened for different light emissions.



Wandleuchte mit direktem und/oder indirektem Lichtaustritt zur Bestückung mit Halogenlampen. Leuchtgehäuse aus stranggepresstem Aluminium und widerstandsfähiger Lackierung, gehärteten und siebbedruckten Sicherheitsglasscheiben mit verschiedenen Ausstrahlungswinkeln.



CODE	DIMENSIONS	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
56624	100x100x90 mm	QT-14 G9 max 60W - 240V	kg. 0,60	m ³ 0,003	A4
56625	100x100x90 mm	QT-14 G9 max 60W - 240V	kg. 0,60	m ³ 0,003	A5



CODE	DIMENSIONS	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
56634	100x100x90 mm	QT-14 G9 max 60W - 240V	kg. 0,60	m ³ 0,003	A4
56635	100x100x90 mm	QT-14 G9 max 60W - 240V	kg. 0,60	m ³ 0,003	A5



CODE	DIMENSIONS	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
56644	100x100x90 mm	QT-14 G9 max 60W - 240V	kg. 0,60	m ³ 0,003	A4
56645	100x100x90 mm	QT-14 G9 max 60W - 240V	kg. 0,60	m ³ 0,003	A5






Dual

INDOOR ALUMINIUM



Apparecchio per installazione a parete ad emissione diretta e indiretta finalizzato all'impiego di sorgenti alogene o a scarica. Corpo in alluminio estruso con verniciatura ad alta resistenza. Riflettore in alluminio e vetro di protezione temperato. Alimentatori elettronici inclusi.

Direct and indirect emission type item for wall installation, for use with halogen or discharge sources. Extruded aluminium body with high-resistance paint. Aluminium reflector and hardened protection glass. Electronic drivers included.

Wandleuchte mit direktem und/oder indirektem Lichtaustritt zur Bestückung mit Halogen- oder Entladungslampen. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit widerstandsfähiger Lackierung, Reflektor aus Aluminium, Sicherheitsglasscheiben und eingebauten Betriebsgeräten.



CODE	DIMENSIONS	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
56614	150x150x135 mm	QT-DE12 R7s (74) max 100W-240V	kg. 2,20	m ³ 0,007	A4
56615	150x150x135 mm	QT-DE12 R7s (74) max 100W-240V	kg. 2,20	m ³ 0,007	A5



CODE	DIMENSIONS	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
56604	150x150x135 mm	HIT - TC - CE G8,5 35W - 240V	kg. 2,35	m ³ 0,007	A4
56605	150x150x135 mm	HIT - TC - CE G8,5 35W - 240V	kg. 2,35	m ³ 0,007	A5

